

## Reflex Storatherm Aqua Solar AF 200/2\_C

white, insulation with foil jacket

Article-No.:7848800

reflex

Reflex Storatherm Aqua Solar, Speicher-Wassererwärmer/Solarspeicher, mit zwei Hochleistungsrohrwendel-Wärmeübertragern (WÜ) und Hartschaumwärmee-dämmung mit Folienummantelung. Ab 750 L abnehmbare Dämmung aus hochwertigem Vliesmaterial, bis 1000 L 100mm Dämmstärke, ab 1500 L 120mm Dämmstärke. 3000 L Speicher wird ohne Isolierung geliefert.

Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, innen emailliert für hygienisch einwandfreies Trinkwasser, zusätzlicher Korrosionsschutz erfolgt mittels eingebauter Magnesiumanode. Speicher ist gebaut und ausgerüstet nach DIN 4753.

### Merkmale

Type: AF 200/2\_C  
Nominal volume: 200 l  
perm. op. overpressure WÜ: 16 bar  
perm. op. overpressure storage: 10 bar  
perm. op. temperature WÜ: 110 °C  
perm. op. temperature storage: 95 °C  
Diameter: 540 mm  
Height: 1435 mm  
Weight: 66,9 kg  
Connections cold/warm water: R 3/4  
Connections WÜ supply/return: R 1  
Connections circulation: R 3/4  
Insulation thickness: 50 mm  
Colour of thermal insulation: weiß  
Energy Efficiency Class: C



10.08.2018 09:10

#### Reflex Winkelmann GmbH

Gersteinstraße 19 • 59227 Ahlen, Germany • Postfach 2261 • 59210 Ahlen, Germany • Tel.: + 49 2382 7069-0 • Fax: + 49 2382 7069-588 • www.reflex.de

Geschäftsführer: Norbert Hülsmann, Volker Mauel

USt.-Ident-Nr.: DE 178 726 058 • Steuer-Nr.: 304/5987/2077 • Handelsregister: Amtsgericht Münster • HRB 13297, Sitz: Ahlen

## Reflex Storatherm Aqua Solar AF 300/2S\_C

white, insulation with foil jacket

Article-No.:7849000

reflex

Reflex Storatherm Aqua Solar, Speicher-Wassererwärmer/Solarspeicher, mit zwei Hochleistungsrohrwendel-Wärmeübertragern (WÜ) und Hartschaumwärmee-dämmung mit Folienummantelung. Ab 750 L abnehmbare Dämmung aus hochwertigem Vliesmaterial, bis 1000 L 100mm Dämmstärke, ab 1500 L 120mm Dämmstärke. 3000 L Speicher wird ohne Iso-lierung geliefert.

Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, innen emailliert für hygienisch einwand-freies Trinkwasser, zusätzlicher Korro-sionsschutz erfolgt mittels eingebauter Magnesiumanode. Speicher ist gebaut und ausgerüstet nach DIN 4753.

### Merkmale

Type: AF 300/2S\_C

Nominal volume: 300 l

perm. op. overpressure WÜ: 16 bar

perm. op. overpressure storage: 10 bar

perm. op. temperature WÜ: 110 °C

perm. op. temperature storage: 95 °C

Diameter: 600 mm

Height: 1794 mm

Weight: 98,5 kg

Connections cold/warm water: R 1

Connections WÜ supply/return: R 1

Connections circulation: R 3/4

Insulation thickness: 50 mm

Colour of thermal insulation: weiß

Energy Efficiency Class: C



10.08.2018 09:10

#### Reflex Winkelmann GmbH

Gersteinstraße 19 • 59227 Ahlen, Germany • Postfach 2261 • 59210 Ahlen, Germany • Tel.: + 49 2382 7069-0 • Fax: + 49 2382 7069-588 • www.reflex.de

Geschäftsführer: Norbert Hülsmann, Volker Mauel

USt.-Ident-Nr.: DE 178 726 058 • Steuer-Nr.: 304/5987/2077 • Handelsregister: Amtsgericht Münster • HRB 13297, Sitz: Ahlen